

# Onderhoudsadvies Emergo Prefab

Versie: 01-01-2020

## 1 Constructie

De dak-, wand-, vloersegmenten, dakkapellen, knieschotten en rekwerken gelden als constructieve onderdelen. Raadpleeg altijd een expert bij het aanpassen of het maken van doorbrekingen/doorboringen in deze onderdelen. Bij het uitvoeren van constructieve aanpassingen vervalt de garantie van Emergo.

## 2 Reiniging

Houtachtige en kunststof plaatmaterialen afnemen met lauw water en eventueel een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis. Niet toegestaan is het gebruik van schuurmiddelen, agressieve stoffen, chloorhoudende of aromatische oplosmiddelen (bijvoorbeeld: wasbenzine, aceton, ammonia en bleekwater). De reinigingsfrequentie hangt af van de omgevingsomstandigheden. Onder normale omstandigheden is de reinigingsfrequentie één keer per jaar.

## 3 Dakramen en kozijnen

Voor onderhoud en reiniging van de dakramen of kozijnen verwijzen wij u naar de informatie van de dakraam- of kozijnfabrikant.

## 4 Houtwerk

Controleer regelmatig de staat van het houtwerk. Al het houtwerk dat een buitentoepassing heeft, dient frequent te worden voorzien van nieuw schilderwerk. De interval en het verfsysteem voor onderhoud dient afgestemd te worden met de verfleverancier van de eindafwerking.

## 5 Spaanplaat

Het spaanplaat dat aan de binnenzijde wordt toegepast kan als volgt worden geschilderd:

1. Ontvetten
2. Schuren
3. Reinigen en drogen
4. Gronden (tot voldoende dekking)
5. Aflakken

Verwerking afstemmen op voorschriften van de verfleverancier.

## 6 Dakbedekking

Dakafwerking (bijvoorbeeld: dakpannen, zink, ect.) dient altijd waterdicht te zijn. Voor dakbedekking anders dan dakpannen dient een onderhoudscontract te worden afgesloten, waarbij jaarlijks het dak wordt gereinigd en geïnspecteerd.